

FICHA TÉCNICA

ARES – 502

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO UHS

NOTIFICAÇÃO ANVISA nº: 25351.445775/2012-01

ARES 502 IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO UHS – É uma emulsão para acabamento acrílica, formulada para tratamento com sistema UHS (Ultra High Speedy), proporciona altíssimo nível de brilho e excelente resistência quando comparado com impermeabilizantes tradicionais. Pode ser usado em área hospitalar.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido.

COR: Branco.

ODOR: Característico da Matéria Prima.

DENSIDADE APARENTE A 25°C: 1,01 g/cm³ a 1,02 g/cm³.

pH a 100% - IN NATURA: 7,00 a 9,00.

TEOR DE SÓLIDOS: 22%.

MODO DE USAR:

ARES 502 – Remova toda a sujeira do piso utilizando água e detergente neutro – **ARES DET 214** ou **Ares 505 Removedor**. Aplique **ARES – 502** com um pano alvejado branco ou Mop, em movimentos uniformes. Mantenha o local ventilado para a perfeita secagem. **ARES - 502** deverá ser aplicado no mínimo 3 (três) camadas, respeitando o tempo de secagem de pelo menos 50 minutos. Quanto mais fina for a camada, maior será a durabilidade e resistência e o brilho de **ARES - 502** no piso.

As informações desta Ficha Técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

DADOS DE SEGURANÇA:

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Restrito ao uso profissional. Utilize luvas de borracha para manipular o produto. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite inalação do produto. Em caso de contato direto lavar os olhos e partes atingidas com água corrente, persistindo procurar serviço de saúde levando a embalagem do produto, ou ligar para o centro de intoxicação (CEATOX) através do telefone 0800-722-6001.