

FICHA TÉCNICA

ARES – 504

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO

NOTIFICAÇÃO ANVISA nº: 25351.155787/2011-58

ARES 504 IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO – É usado em acabamento de pisos frios tratados ou não que requeiram brilho e resistência em granilite, ardósia, cerâmica, mármore, vinílico, Paviflex, vulcapiso, madeira plastificada, etc. Usado em supermercados, magazines, shopping Center, hospitais, clínicas, consultórios, hotéis, motéis, etc.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido.

COR: Leitoso.

ODOR: Característico da Matéria Prima.

DENSIDADE APARENTE A 25°C: 1,00 g/cm³ a 1,02 g/cm³.

pH a 100% - IN NATURA: 7,00 a 8,50.

TEOR DE SÓLIDOS: 13%.

MODO DE USAR:

ARES 504 – Deve ser usado puro, após etapas de limpeza, remoção ou impermeabilização, com auxílio de pano, rodo ou mop aplicador. Aplicar de 2 a 3 camadas, dependendo do padrão exigido, deixando intervalos de 20 a 30 minutos entre uma demão ou outra. Para restaurar ou realçar o brilho, usar máquina industrial com disco de polimento.

As informações desta Ficha Técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

DADOS DE SEGURANÇA:

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Restrito ao uso profissional. Utilize luvas de borracha para manipular o produto. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite inalação do produto. Em caso de contato direto lavar os olhos e partes atingidas com água corrente, persistindo procurar serviço de saúde levando a embalagem do produto, ou ligar para o centro de intoxicação (CEATOX) através do telefone 0800-722-6001.