

FICHA TÉCNICA

ARES – 505

REMOVEDOR PARA PISOS

REGISTRO MS nº: 337690023

ARES – 505 é um Removedor de Alta performance , podendo ser empregado em qualquer tipo de piso, com exceção dos pisos em madeira ou por ela revestidos. Efetivo no tratamento dos seguintes pisos: borracha, pedra, mármore, cerâmica, granilite, granito, paviflex e os chamados pisos frios em geral. Para remoção de ceras de origem vegetal (Ex. Carnaúba) e mineral (Ex. Acabamentos acrílicos impermeabilizantes), também como limpador de alta performance (Ex. Mesas e cadeiras de polietileno com sujidade pesada, Toldos, etc.), produto deverá ser utilizado para estas finalidades na diluição de 1: 10, quando o tipo de sujidade(pesada) não consiga ser retirado com produtos neutros ou de uso geral. Pode ser usado em área hospitalar, especialmente em locais onde requer baixo ou nenhum odor. Ex: Salas de Exames, Centros de Quimioterapias, UTI's, Centros Cirúrgicos; etc.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido Transparente.

COR: Incolor a Levemente Amarelado.

ODOR: Característico/Sem Cheiro.

Densidade Aparente a 25°C: 1,02 g/cm³ a 1,04 g/cm³.

pH(sol.25%): 8,00 a 10,00.

Solubilidade: Solúvel em água em qualquer proporção.

COMPOSIÇÃO QUÍMICA:

Solvente glicólico, nonil fenol etoxilado, alcalinizantes, água.

MODO DE USAR:

ARES – 505 deverá ser utilizado na remoção de ceras e acabamentos acrílico impermeabilizantes, na diluição de 1 parte de **ARES - 505** para 10 partes de água. Deixar agir pelo menos 10 minutos e proceder a esfregação do piso com auxílio de enceradeira industrial, escolhendo o melhor tipo - cor de disco a ser utilizado, visualizando sempre o poder de agressão do mesmo em relação ao tipo de piso a ser tratado, para que a lavagem não interfira no desgaste prematuro do piso. Ex.: pisos a base de borrachas sintéticas, são altamente prejudicadas e desgastados com discos de extrema abrasão. Pode haver necessidade de uma segunda lavagem para total remoção (ex.: Pisos tratados com cera ou acabamentos impermeabilizantes que estejam com grande acúmulo), neste caso, repetir com a mesma diluição a operação indicada acima, para certificação da total remoção. Após aplicação e esfregação de **ARES – 505**, o piso deverá ser muito bem enxaguado (de 2 a 4 enxágües) para eliminação total dos residuais alcalinos e detergentes, deixando-o secar totalmente para aplicação da base seladora.

As informações desta Ficha Técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

DADOS DE SEGURANÇA:

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Restrito ao uso profissional. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite inalação do produto. Em caso de contato direto lavar os olhos e partes atingidas com água corrente, persistindo procurar serviço de saúde levando a embalagem do produto, ou ligar para o centro de intoxicação (CEATOX) através do telefone 0800-722-6001.