

FICHA TÉCNICA

ARES DET – 219

DESINCRUSTANTE ALCALINO

REGISTRO ANVISA/MS - nº: 337690024

ARES DET 219 – é um desincrustante para gordura carbonizada das panelas, fogões e chapas de fritura. Também pode ser utilizado na limpeza pesada de equipamentos de cozinha em geral, e também como desengraxante. NÃO É ACONSELHÁVEL USAR EM ALUMÍNIO, POR SER PRODUTO CAÚSTICO.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:

ASPECTO: Líquido.

COR: Vermelho Escuro.

ODOR: Característico/Cáustico.

Densidade Aparente a 25°C: 1,14 g/cm³ a 1,16g/cm³.

pH a 100%: 12,00 a 14,00.

MODO DE USAR:

Na limpeza de chapas, após o processo de espatulagem, aquecer a superfície a 50 graus, e aplicar o produto puro ou até 1 parte de **ARES DET – 219** em 10 partes de água e deixar agir de 15 a 20 minutos, esfregando a superfície com o auxílio de uma esponja. Após esse processo enxaguar a superfície com água em abundância. Caso não retire toda a incrustação, repetir o processo por duas ou três vezes.

As informações desta Ficha Técnica representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto, sob condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário.

DADOS DE SEGURANÇA:

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Não ingerir. Restrito ao uso profissional. Evite contato do produto concentrado com os olhos e pele. Evite inalação ou aspiração do produto. Não utilizar a embalagem vazia para outros fins. Mantenha o produto na embalagem original. Em caso de ingestão não provoque vômito e procure o serviço de saúde mais próximo. Em caso de contato direto lavar os olhos e partes atingidas com água corrente, persistindo procurar serviço de saúde levando a embalagem do produto, ou ligar para o centro de intoxicação (CEATOX) através do telefone 0800-722-6001.